



FICHA TÉCNICA

 **ecoclean**



greentechno

SISTEMAS DE LIMPIEZA
POR ULTRASONIDOS

ECOCLEAN GT-10 P

Potenciador de limpieza para suciedades fuertes en ultrasonidos

ECOCLEAN GT-10P es un potenciador de limpieza en suciedades difíciles de eliminar, como carbonilla, grafito, aceites quemados, restos de lacas y pinturas, etc.

ECOCLEAN GT-10P es un producto líquido, de color rojo, emulsionable en agua.

ECOCLEAN GT-10P contiene en su formulación, humectantes que reducen la tensión superficial, dándole un gran poder humectante.

CAMPOS DE APLICACIÓN

ECOCLEAN GT-10P está especialmente indicado para el desengrase en caliente en equipos de ultrasonidos en empresas de automoción e industria en general.

MÉTODOS E INSTRUCCIONES DE USO

En Equipos de Ultrasonidos. Dosificación: del 0.8 al 2% en agua. Temperatura: de 50 a 80°C. Tiempo: de 30 a 60 min.

LIMPIEZA Y DESINCRUSTACION DE CARBONILLA: ECOCLEAN GT-12: del 3 al 5%
ECOCLEAN GT-10P: del 0,50 al 1,5% Temperatura: de 50 a 800C. Tiempo: de 30 a 60 min.

MODALIDAD DE SUMINISTRO

5, 10, 25 y 1000 Litros

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Color: Rojo

Olor: Característico

Densidad: 0,920-1,020 g/ml



Políg. Industrial de Heras.
P-203. 39792 Heras.
Cantabria. España

RG 720/2 Emisión 1, fecha 15/07/2015

T. (+34) 942 544 604

info@greentechnosl.com

www.greentechnosl.com

