



---

FICHA TÉCNICA

---

 **ecoclean**

## ECOCLEAN GT-12

Detergente por ultrasonidos para piezas ferrosas y aleaciones ligeras

### DESCRIPCIÓN

ECOCLEAN GT-12 es un detergente desengrasante especialmente desarrollado para desengrase en caliente en equipos de ultrasonidos de piezas ferrosas y no ferrosas aleaciones ligeras.

ECOCLEAN GT-12 contiene en su formulación secuestrantes que evitan precipitación de sales de calcio y magnesio, cuando se utiliza con aguas duras, sin su poder de limpieza se ve afectado. Sus surfactantes, cuidadosamente seleccionados, Facilitan la penetración del producto en la suciedad dándole un gran poder detergente y desengrasante.

ECOCLEAN GT-12 contiene en su formulación humectantes que reducen la tensión superficial, lo que le confiere un gran poder hidratante. No contiene NTA, tensioactivos catiónicos ni etoxilatos de nonilfenoles.

### CAMPOS DE APLICACIÓN

ECOCLEAN GT-12 es especialmente adecuado para desengrasar en caliente en equipos de ultrasonidos en empresas de automoción e industria en general.

Limpieza y desincrustación de carbón vegetal: Para la limpieza de suciedades fuertes como carbono, grafito, etc., en válvulas y juntas de culata en empresas de automoción, Recomendamos añadir nuestro producto ECOCLEAN GT-10P para mejorar el efecto. limpieza.

### MÉTODOS E INSTRUCCIONES DE USO

Usar mezclado en agua en la proporción de 3 a 5% a una temperatura entre 30 y 80°C.

### MODALIDAD DE SUMINISTRO

Envases de 10, 25 y 220 litros.

Envases de 1.000 litros.



Políg. Industrial de Heras.  
P-203. 39792 Heras.  
Cantabria. España

RG 720/2 Emisión 1, fecha 15/07/2015

T. (+34) 942 544 604

info@greentechnosl.com

www.greentechnosl.com

